

resine

per pavimenti

HACCP

ANTIMUFFA - ANTIBATTERICO - LAVABILE

**COVER EPOSIDICO ALL'ACQUA
PER PAVIMENTI E MURATURE**

LA SOLUZIONE PER PAVIMENTI, PARETI E SUPPORTI DI LAVORO
CONTENITORI DI ACQUA E SOSTANZE ALIMENTARI
per laboratori di produzione, certificato Haccp



aggiornato al 01/05/2019



resineitalia 

www.resineitalia.it



COVER EPOXY BS 3000 è un legante bicomponente a base di resina epossidica, emulsionabile in acqua con molteplici possibilità di impiego.



Il rivestimento resiste a sollecitazioni forti, ed elevati carichi concentrati

LUOGHI DI APPLICAZIONE

- Capannoni Industriali
- Cucine
- Magazzini
- Cantine
- Garage
- Ambienti sanitari
- Laboratori HACCP



Pavimenti e Pareti



Laboratori prod.alimentari

CAMPI DI APPLICAZIONE

Sigillatura di pareti e pavimenti, o come legante di sistemi di rivestimento con riempitivi inerti per superfici soggette a sollecitazioni meccaniche e chimiche.



Rivestimento Antiscivolo Norma R12



Ambienti sanitari



Cucine, locali manipolazione alimentare



resine
per pavimenti



CASEIFICI
CANTINE
PANIFICI-PASTIFICI-FORNI
PASTICCERIE
LAVORAZIONE DELLA CARNE
STRUTTURE SANITARIE
MERCATI ALIMENTARI
MERCATI ITTICI
CONTENITORI ACQUA
OLEIFICI
LAVORAZIONE DELLA
FRUTTA
INDUSTRIA CONSERVIERA
CUCINE E MENSE
PAVIMENTI INDUSTRIALI
ARREDO INTERNO
PARCHI GIOCO
LUDOTECHES
OSPEDALI
NEGOZI
CONTENITORI ACQUA

Test potabilità acqua

Il prodotto a Luglio 2015 ha superato il test di potabilità dell'acqua. Idoneità per contenitori di acqua potabile: test rapporto di prova 1,2,3,195/2015 del laboratorio analisi Ambiente e Alimenti Res-Vitae Srl.

Cod. **J-108**

CONFEZIONI

- Kg 1.250
Resa m² 12
- Kg 5.00
Resa m² 50
- Kg 12.50
Resa m² 125

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Il risultato del lavoro eseguito con COVER EPOXY BS 3000 dipende dalla preparazione della superficie da trattare.

La cura e l'impegno dedicati a tale operazione verranno ricompensati dalla qualità ottimale del lavoro.

Il sottofondo deve essere solido, stabile, senza parti non coese libero da polvere e grassi e altre sostanze con effetto distaccante.



COVER EPOXY BS3000

- Di facile Applicazione
- Non infiammabile
- Impermeabile
- Disinfettabile
- Atossico
- Antiscivolo
- Certificato
- Lavabile

CICLO CONSIGLIATO:

Supporti in cemento:

Applicare uno strato di primer J-40/P1, e due strati di resina

Supporti in piastrelle:

Applicare uno strato di J-40/P2 e due strati di resina.

TEMPI DI ESSICCAZIONE:

24 ore calpestabile, utilizzo attendere 7 - 10 giorni la cristallizzazione totale del prodotto.

NOTA BENE

Consultare la scheda tecnica del prodotto prima di iniziare i lavori.

resine
per pavimenti



TEST E CERTIFICAZIONI

resineitalia 
www.resineitalia.it

Prodotto certificato Resvitae per acqua potabile Uni 11021/2002

Prodotto certificato da laboratorio tedesco Dr. Weßling Laboratorien GmbH, Oststraße 7 48341 Altenberge (Test per Vino, Aceto, Etanolo).

Rapporto di prova sottoposti a regolamenti Haccp resina a uso per contenitori alimentari, macchine di lavorazione, superfici e pavimentazioni soggette a direttiva e controllo CEE 43/93 - CE 852/2004 lavorazione e trasformazione, sulla base delle normative UNI 11021/2002

I test effettuati dal nostro laboratorio sulla base della norma UNI 11021:2002, alcuni dei quali certificati anche da Terzi Enti (Webling GMBH / Tedesco, DR.Wessling / Tedesco, Prova Norma DIN EN 13813, Laboratorio RES-VITAE / Italiano con Rapporto di prova n. 2, 3, 4_195/2015 del D.Lgs31/2001, quale: "Qualità delle acque destinate a consumo umano" e resine da contatto con alimenti)

Il prodotto Cover Epoxy BS 3000 è stato testato da laboratorio italiano specializzato

in analisi di ambiente e alimenti "Res Vitae di Roccadaspide (SA), accreditato "Accredia Lab. N.1465 e Ilac-Mra", con il rapporto di prova n.2, 3, 4_195/2015, detta il parere dei Test in contenitori di vetro per acqua potabile verniciato con il rivestimento Epossidico BS 3000 di colore Bianco.

Il test è risultato conforme alle caratteristiche di "potabilità dell'acqua ad uso umano".

Ha superato anche il test con "Rapporto di prova "S06M12 del 14.12.2017" secondo le Norme UNI 11021:2002+UNI EN 1186-3:2003 di migrazione globale di simulante B (Acido acetico), nonché la prova di adesione secondo un pannello ove applicato il prodotto in 2 test: test di un pannello fornito dalla ditta Monzo paint che ha riportato il metodo ISO 2409 risultante 0 (aderenza 100%, e un secondo test applicato nel laboratorio di Salerno presso il Centro Tecnologico "Termotech Eco Srl".

Il risultato del Test S06M12 del 14.12.2017 non ha determinato alcun distaccamento. Valutazione secondo UNI EN ISO 2409

TABLE 1 = 0 NESSUN DISTACCO.

Il prodotto ha superato il test presso il laboratorio tedesco TFI-Bericht 450209-01 il test ISO EN 13501-1:2010 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco. Quindi, il rapporto di prova N.371200-01 del laboratorio tedesco TFI di Chsrlotenpurger Allee 41 - 52068 Aachen Secondo la norma 13501-1:2007 Rapporto di classificazione al fuoco.

NB: la presente dichiarazione certifica l'idoneità delle prestazioni dei prodotti indicati ad essere usati nell'ambito delle leggi, dei regolamenti e dei codici di buona pratica in oggetto, ma non rappresenta garanzia per nessun lavoro che è a competenza dell'applicatore o di chi lo mette in opera, non avendo la possibilità di seguirli sui cantieri con nostri applicatori diretti.



resine
per pavimenti

AMBIENTI SANITARI



resineitalia 

www.resineitalia.it



Rivestimento in resina per ambienti sanitari, civili e commerciali

il prodotto si presta a grandi soluzioni di ambiente di lavoro, arredo abitativo e commerciale.

La sua patina semilucida è ad alta resistenza.

Ciclo consigliato:

una volta preparata la pavimentazione, si posa un pavimento e supporti esenti da umidità.

Applicare preventivamente uno strato di primer e due, tre strati di Cover epoxy 3000 colorato a tono desiderato.



resine
per pavimenti

LE CERTIFICAZIONI DOTATE:



resineitalia 
www.resineitalia.it



monzo paint 

 84047 Capaccio Paestum (Sa)
Tel. 0828.725507 Fax. 0828.1990809

resine
per pavimenti